



www.md-europe.eu

QF-123Tmini

**STAINLESS STEEL CAST BALL VALVES****RVS GEGOTEN KOGELAFSLUITER****SPECIFICATIONS:**

1 piece, reduced bore
hexagon body, external polished
m thread ISO 7-1R
also available ex mill as QF-123NTmini with NPT thread
nominal pressure:
PN 63
PTFE seats
working temperature -25°C upto 180°C

SPECIFICATIES:

1-delig, gereduceerde doorlaat
zeskant huis, uitwendig gepolijst
bu draad ISO 7-1R
ook leverbaar af fabriek als QF-123NTmini met NPT draad
nominale druk
PN 63
PTFE zittingen
werktemperatuur -25°C tot +180°C

DIMENSIONS

AFMETINGEN	D	L	H	W	S											kg/pc	CF8	CF8M
DN	"	mm	mm	mm	mm	"										kg/pc	304	316
DN 8	1/4"	8,0	39	26,5	22,8	21,0										0,13	o	•
DN 10	3/8"	8,0	41	26,5	22,8	21,0										0,12	o	•
DN 15	1/2"	9,2	46	28,3	22,8	24,5										0,15	o	•
DN 20	3/4"	12,5	55	31,5	22,8	31,0										0,25	o	•
DN 25	1"	15,0	65	34,0	22,8	38,0										0,39	o	•

nr	part name	naam onderdeel	CF8	CF8M	pc
			304	316	st
1	O-ring	O-ring	VITON	VITON	2
2	stem	spindel	ASTM 276 SS304	ASTM 276 SS316	1
3	handle bolt	hendel schroef	A2-70 (SS304)	A2-70 (SS304)	1
4	handle	hendel	ALUMINUM ALOY	ALUMINUM ALOY	1
5	body	huis	ASTM A 351 CF8	ASTM A 351 CF8M	1
6	body insert	inschroef wartel	ASTM A 351 CF8	ASTM A 351 CF8M	1
7	seat (A)	zitting (A)	PTFE	PTFE	1
8	ball	kogel	ASTM A 182 F304	ASTM A 182 F316	1
9	seat (B)	zitting (B)	PTFE	PTFE	1
10	thrust washer	dichtingsring	PTFE	PTFE	1

• stock Helmond, s.u.
o on request, ex mill

• voorraad Helmond, m.o.
o op aanvraag, af fabriek



pressure - temperature
druk - temperatuur

